

Diese Erganzung beschreibt die geringen notwendigen nderungen fur den Betrieb der modifizierten Pendelzugsteuerung fur Marklin-Metalgleise.

Bitte beachten Sie die Originalanleitung.

Die modifizierte Version ist auch geeignet fur den Betrieb mit C- oder K-Gleis, benotigt aber auch dafur die Anschlussweise wie in Abb. 1.

Trennung des Mittelleiters anstatt der Schienenstrange

Die Version 5204 M ist nun geeignet fur den Betrieb mit M-Gleisen.

Dies wird dadurch ermoglicht, dass in den beiden Bremsabschnitten nicht mehr die Verbindung der beiden Schienenstrange durch die Radsatze erkannt wird, sondern statt dessen der Strom im Mittelleiter erfasst wird.

Hierzu ist nun also die Trennung der Mittelleiter statt der Schienenprofile erforderlich. Sinngema gilt dies auch fur die Komfortversion und deren Stoppstellen.

Dieses Verfahren bedingt aber auch, dass der letzte Waggon eine Stromaufnahme mit eigenem Schleifer erzeugen muss, damit die Position des Waggons bei Ruckwartsfahrt und somit der Anfang des Zuges von der Steuerung richtig erkannt wird.

Die im folgenden Bild dargestellte nderung der Zuleitungen und Trennstellen muss also bei allen Anwendungen und Schaltungen aus der Originalanleitung zur Anwendung gebracht werden.

