

Technische Daten

Art.-Nr.	10890, Sound		
Spurweite	H0		
PIN/Schnittstelle	8-polig		
nach NEM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	652	
Kabel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
DCC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
MM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Lastregelung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
POM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
NMRA-kompatibel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fahrstufenkennung (14, 28, 128)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
max. Motorstrom	1,2 A		
Licht- und Funktionsausgänge – davon außerhalb Schnittstelle	9, Summenstrom: max. 0,8 A 6		
max. Decoder-Summenstrom	1,2 A		
Kurzschlussfestigkeit aller Ausgänge	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Abmessungen	30 x 15 x 4 mm		
RailCom®	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
entspr. ZIMO-Artikel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	MX645R	
Updatefähigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Bremsstrecken-Unterstützung			
Lenz ABC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Märklin 72441/72442	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
ZIMO HLU	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Anschlussmöglichkeit Stützkondensator	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Standard-Sound (Dampf, Diesel, Elektro)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Lautsprecher (gehört nicht zum Lieferumfang)	Art.-Nr.: 10889		